

OHRIEVACIE TELESO S INTEGROVANÝM TERMOSTATOM A OBMEDZOVAČOM TEPLoty



1. Ohrievacie teleso pre priamy ohrev vody v uzavretých i otvorených zásobníkoch vody
2. V čase prevádzky musí byť ohrievacie teleso vrátane jimky termostatu a obmedzovača teploty neustále ponorené až po hlavicu
3. Pracovný rozsah termostatu od 5°C do 65°C . Výrobca neodporúča nastavovať termostat na max. teplotu – neekonomické a skracuje sa doba životnosti ohrievacieho telesa.
4. Automatickú reguláciu ohrevu reguluje pracovný termostat a je kontrolované cez mechanický obmedzovač teploty, ktorý je nastavený na teplotu vody 70°C. Prípadné vypnutie obmedzovača teploty a jeho následné zapnutie musí vykonať osoba odborne spôsobilá
5. Stupeň ochrany IP44

Technická tabuľka

Typ	50.200.2	50.200.4	50.150.4
Napätie	230 V~ 50Hz		
Výkon	2000 W	2000W	1500W
Dĺžka L	460 mm	460 mm	360 mm
Priemer rúrky Ø	8,5 mm		
Materiál rúrky	Cu / Ni		Cu/Ni
Elektrické pripojenie	prívodná šnúra s vidlicou		
Závit	G1 ½"	G1 ¼"	G1 ¼"
Min. objem zásobníku	80 l	80 l	60 l